



## ADVIES OVERZICHT ROOKGASAFVOER

Adviezen zijn vrijblijvend van aard en niet bindend voor uw specifieke situatie.  
Het geniet de voorkeur een vakman die uw situatie kent te raadplegen.  
Gebruik van dit overzicht geschiedt conform de voorwaarden van onze disclaimer.  
op al onze transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

### Hoe werkt het?

Kijk eerst bij uw toepassing.

Kijk bij de brandstof die u gebruikt.

Kijk bij de materiaalsoort.

Een X in de matrix betekent "geschikt"

XD in de matrix betekent "geschikt met dichting of dichtingsring"

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. Wij zullen u graag helpen.

## GESLOTEN TOESTELLEN

BRANDSTOF >>>							Condensatie	
	gas	stookolie	hout	steenkool	pellets	gas	stookolie	
Inox/inox	x					x	x	
ALU Dikw. / Galva Wit-gelakt	x					x		
PP / Galva Wit-gelakt						x	x	

## ADVIES OVERZICHT ROOKGASAFVOER (vervolg)

### ATMOSFERISCH GESTOOKTE TOESTELLEN

BRANDSTOF >>>	gas	stookolie	hout	steenkool	pellets	Condensatie	
						gas	stookolie
Inox Dubbelwandig geïsoleerd	x	x	x	x	x	XD	XD
Inox 316	x	x	x	x	XD	XD	XD
Inox 304	x		x				
Email	x	x	x	x	XD	XD	XD
Staal - dikwandig (zwart)	x	x	x	x			
Aluminium enkelw. ( NEN 7203 )	x						

+ DW dakdoorvoersets ( Alu/Galva - zwart gelakt )

Aansluitingen, verbindingen en diverse toepassingen: Gegalvaniseerd (gealuminiseerd) of blauw gegloeid

### FLEXIBEL EN TOEBEHOREN

BRANDSTOF >>>	gas	stookolie	hout	steenkool	pellets	Condensatie	
						gas	stookolie
Flexibel Inox Enkelwandig	x						
Flexibel Inox Dubbelwandig	x	x	x		x	x	x
PP Flexibel						x	x

Flexibel Aluminium Enkel voor verluchting en diverse aansluitingen